

**Технические условия
на изделия из древесины и древесных материалов качества «Полуидеал»**

Настоящие ТУ распространяются на внешний вид лицевых поверхностей готового изделия из древесины и древесных материалов, применяемых при изготовлении оконных и балконных, дверных изделий согласно требованиям из ГОСТ 24700-99, ГОСТ 25097-2002, ГОСТ 24699-2002, ГОСТ 24404-80

Дефекты не допускаются диаметром, шириной и в количестве более, чем представлено в таблице:

Наименование показателей внешнего вида	На лицевых поверхностях внутри помещения	На лицевых поверхностях со стороны улицы
Сучки - здоровые сросшиеся и частично сросшиеся диаметром более, мм в количестве, шт. - несросшиеся здоровые диаметром более, мм в количестве, шт. - загнившие, гнилые и табачные	Ø10 2шт. на 1м длины Ø10 1шт. на 1м длины Не допускаются	Ø15 2шт. на 1м длины Ø15 2шт. на 1м длины Не допускаются
Царапины шириной до 0,5мм - количество, шт./м ² - общая длина см/м ²	Не допускаются	3шт. 50мм
Трещины - несквозные шириной более мм - сквозные	0,2мм Не допускаются	0,5мм Не допускаются
Смоляные кармашки - зашпаклеванные шириной до 3мм	1шт. на 1м длины	2-3шт. на 1м длины
Включения - диаметром до 0,5мм в количестве шт. не более - диаметром до 1,0мм в количестве шт. не более	1-2шт. Не допускаются	2шт. 1шт.
Расположение текстуры древесины - радиальная - тангенциальная	Без ограничения (только по доп.соглашению)	Без ограничения (только по доп.соглашению)
Глазки и завитки	Не ограничиваются	Не ограничиваются
Сердцевина	Не допускается	Не допускается
Сколы и вмятины - небольшие диаметром 1,0мм (заделанные но просматривающиеся) - глубокие диаметром 2,0мм (заделанные. но просматривающиеся)	Допускаются не в сосредоточенном виде	Допускаются не в сосредоточенном виде
Поднятие ворса (неровность)	Допускается незначительно	Допускается незначительно
Риски, штрихи, шагрень, структурные неровности	Допускается незначительно	Допускается незначительно
Разнотонность покрытия - площадью не более см ² /м ² - пятна	Допускается Допускается (не влияющие на внешний вид изделия)	Допускается Допускается (не влияющие на внешний вид изделия)
Потеки - общей площадью см ² /м ²	Не допускаются	Не допускаются
Непрокрас	Не допускается	Не допускается

Сколы, забоины, небольшие трещины на углах рамочных элементов -от торца на расстоянии, мм	Не допускаются	Допускается незначительно
Следы (небольшие углубления) бойка на штапике створки	Обусловлено конструкцией	Не регламентируются

Качество изготовленного изделия проверяют визуально, осмотр поверхности, в зависимости от ее размеров и вида дефектов производят с расстояния от 1000мм под углом 90⁰ при дневном или искусственном фронтальном освещении. Нормы искусственного освещения принимают в соответствии с требованиями главы СНиП II-A.9-71

Заказчик (представитель заказчика) /_____/
ФИО _____/ подпись